



SIÈGE SOCIAL ET USINE  
B.P. 13 - 27110 Marbeuf  
France  
Tél. : 02 32 35 86 30  
Fax : 02 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE  
5405 route de Beaucaire  
30230 Rodilhan  
Tél. : 04 66 02 13 13  
Fax : 04 66 26 27 25

## Extracteur statique pour conduits de fumée et de ventilation **ASPIRATEUR VENTYL 30 x 30 Grande Largeur - en béton**

Réf 10510



Longueur extérieure :	<b>64 cm</b>
Largeur extérieure :	<b>64 cm</b>
Poids :	<b>67 kg</b>
Palettisation :	<b>8</b>

### **Mise en oeuvre**

- Sceller la base de l'aspirateur sur le conduit.
  - Placer la dalle sur la base au moyen des emboîtements sans la sceller.
- La grande longueur d'emboîtement et le faible jeu entre les deux pièces garantissent la stabilité de l'ensemble.
- Se conformer à la réglementation en vigueur DTU 24.1 ou 24.2

### **Performances techniques**

- Les pentes de la base créent **une accélération du vent** sous la dalle nécessaire à la formation d'une dépression dans le conduit (élimination de l'effet de refoulement).
- La forme en pointe de diamant de la dalle **facilite l'extraction des fumées**, supprimant ainsi les effets de bouchon en sortie de conduit.
- Le système d'emboîtement entre la base et la dalle a été conçu dans l'objectif de permettre un **démontage rapide et facile lors de l'opération de ramonage**.
- Le larmier ou goutte d'eau présent sous le chapeau<sup>1</sup> empêche le ruissellement de l'eau dans le conduit, et celui présent sous la base<sup>2</sup> empêche les traces de coulure le long du conduit.

*Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles. Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.*