



SIÈGE SOCIAL ET USINE
B.P 13 - Marbeuf
27110 LE NEUBOURG - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 32 35 86 30
Fax : +33 (0)2 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE
B.P 4 - Route de Beaucaire
30230 RODILHAN
Tél. : +33 (0)4 66 02 13 13
Fax : +33 (0)4 66 26 27 25

REGARD BETON POUR EAUX PLUVIALES A EMBOITEMENT AVEC JOINTS INCORPORES ET OPERCULES - RMJ 25 Réf. 00045



Avantages

- * Assemblage étanche
- * Variation angulaire
- * Gain de temps



Dimensions intérieures
Dimensions extérieures

Poids en Kg
Conditionnement
Diamètre des tuyaux
Entrées / sorties
U pour passage dauphin

25 x 25 x 23 cm
31 x 31 x 27 cm

25 Kg
30 par palette
100/110
2 entrées / 1 sortie
1

Accessoires pour RMJ

Réf.	Désignation	Dimensions en cm		Poids en Kg	Nb/pal
		Intérieures	Extérieures		
00051	REHAUSSE BETON RH25 AVEC EMBOITEMENT	25x25x27	31x31x27	22	30
00059	COUVERCLE BETON RC 25 POUR EMBOITEMENT		31x31x3,5	6	30
00063	GRILLE CAILLEBOTIS GRE 25 POUR EMBOITEMENT		27x27x2	1,2	

Résistance des couvercles béton et des grilles caillebotis **Classe A15**.



Précisions :

- * Le couvercle pour emboitement a un passage pour le tuyau.
- * Le couvercle armé est plein sans passage.



Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.