



LEGOUEZ

SIÈGE SOCIAL ET USINE
 B.P 13 - Marbeuf
 27110 LE NEUBOURG - FRANCE
 Tél. : +33 (0)2 32 35 86 30
 Fax : +33 (0)2 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE
 B.P 4 - Route de Beaucaire
 30230 RODILHAN
 Tél. : +33 (0)4 66 02 13 13
 Fax : +33 (0)4 66 26 27 25

REGARD BETON POUR EAUX PLUVIALES A EMBOITEMENT AVEC JOINTS INCORPORES ET OPERCULES - RMJ 30 Réf. 00075



Avantages

- * Assemblage étanche
- * Variation angulaire
- * Gain de temps



Dimensions intérieures

Dimensions extérieures

Poids en Kg

Conditionnement

Diamètre des tuyaux

Entrées / Sorties

U pour passage dauphin

30x30x29 cm

36x36x33 cm

37 Kg

24 par palette

100/110

2 entrées / 1 sortie

1

Accessoires pour RMJ

Réf.	Désignation	Dimensions en cm		Poids en Kg	Nb/pal
		Intérieures	Extérieures		
00081	REHAUSSE BETON RH30 H33 AVEC EMBOITEMENT	30x30x33	36x36x33	32,5	24
00091	REHAUSSE BETON RH30 H20 AVEC EMBOITEMENT	30x30x20	36x36x20	22	42
00095	COUVERCLE BETON RC 30 POUR EMBOITEMENT		36x36x4	10	30
00104	COUVERCLE BETON RC 30 ARME AVEC EMBOITEMENT		36X36X5	15	30
00103	GRILLE CAILLEBOTIS GRE 30 POUR EMBOITEMENT		32X32X2	1,5	

Résistance des couvercles béton et des grilles caillebotis **Classe A15**.



Précisons :

* Le couvercle pour emboitement a un passage pour le tuyau.

* Le couvercle armé est plein sans passage.



Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
 Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.