



LEGOUEZ

SIÈGE SOCIAL ET USINE
 B.P 13 - Marbeuf
 27110 LE NEUBOURG - FRANCE
 Tél. : +33 (0)2 32 35 86 30
 Fax : +33 (0)2 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE
 B.P 4 - Route de Beaucaire
 30230 RODILHAN
 Tél. : +33 (0)4 66 02 13 13
 Fax : +33 (0)4 66 26 27 25

REGARD BETON POUR EAUX PLUVIALES A EMBOITEMENT AVEC JOINTS INCORPORES ET OPERCULES - RMJ 40 Réf. 00145



Avantages

- * Assemblage étanche
- * Variation angulaire
- * Gain de temps



Dimensions intérieures

Dimensions extérieures

Poids en Kg

Conditionnement

Diamètre des tuyaux

Entrées / Sorties

U pour passage dauphin

40x40x30 cm

47x47x33 cm

55Kg

12 par palette

125/160

2 entrées / 1 sortie

1

Accessoires pour RMJ

Réf.	Désignation	Dimensions en cm		Poids en Kg	Nb/pal
		Intérieures	Extérieures		
00151	REHAUSSE BETON RH40 H34 AVEC EMBOITEMENT	40x40x34	47x47x34	49	16
00161	REHAUSSE BETON RH40 H20 AVEC EMBOITEMENT	40x40x20	47x47x20	31	24
00165	COUVERCLE BETON RC 40 POUR EMBOITEMENT		47x47x4	19,1	30
00164	COUVERCLE BETON RC 40 ARME AVEC EMBOITEMENT		47x47x5	24,5	30
00173	GRILLE CAILLEBOTIS GRE 40 POUR EMBOITEMENT		43x43x2	3	

Résistance des couvercles béton et des grilles caillebotis Classe A15.



Précisions :

* Le couvercle pour emboitement a un passage pour le tuyau.

* Le couvercle armé est plein sans passage.



Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.

Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.