



SIÈGE SOCIAL ET USINE  
B.P 13 - Marbeuf  
27110 LE NEUBOURG - FRANCE  
Tél. : +33 (0)2 32 35 86 30  
Fax : +33 (0)2 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE  
B.P 4 - Route de Beaucaire  
30230 RODILHAN  
Tél. : +33 (0)4 66 02 13 13  
Fax : +33 (0)4 66 26 27 25

## REGARD BETON POUR EAUX PLUVIALES A EMBOITEMENT AVEC JOINTS INCORPORES ET OPERCULES - RMJ 50 Réf. 00185



### Avantages

- \* Assemblage étanche
- \* Variation angulaire



**Dimensions intérieures**  
**Dimensions extérieures**  
Poids en Kg  
Conditionnement  
Diamètre des tuyaux  
Entrées / Sorties  
U pour passage dauphin

**50x50x39 cm**  
**59x59x43 cm**  
112 Kg  
8 par palette  
200  
2 entrées / 1 sortie  
1

### Accessoires pour RMJ

Réf.	Désignation	Dimensions en cm		Poids en Kg	Nb/pal
		Intérieures	Extérieures		
00192	REHAUSSE BETON RH50 H34 AVEC EMBOITEMENT	50x50x34	59x59x34	80	16
00193	REHAUSSE BETON RH50 H20 AVEC EMBOITEMENT	50x50x20	59x59x20	49,5	24
00195	COUVERCLE BETON RC 50 POUR EMB.		59x59x5	36,1	20
00194	COUVERCLE BETON RC 50 ARME AVEC EMBOITEMENT		59x59x5	36,9	20
00203	GRILLE CAILLEBOTIS GRE 50 POUR EMBOITEMENT		54x54x2	4,3	

Résistance des couvercles béton et des grilles caillebotis **Classe A15**.



### Précisons :

- \* Le couvercle pour emboitement a un passage pour le tuyau.
- \* Le couvercle armé est plein sans passage.



Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.  
Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.