



SIÈGE SOCIAL ET USINE
B.P 13 - Marbeuf
27110 LE NEUBOURG - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 32 35 86 30
Fax : +33 (0)2 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE
B.P 4 - Route de Beaucaire
30230 RODILHAN
Tél. : +33 (0)4 66 02 13 13
Fax : +33 (0)4 66 26 27 25

JOINTS PLASTOMERE D'ETANCHEITE POUR L'EMBOITEMENT DES REGARDS



Caractéristiques techniques

- * Mastic souple à base de caoutchouc synthétique
- * Coloris : noir
- * Poids spécifique : 1,2 TONNES / M3
- * Résistance à la température : de - 34°C à + 93 °C (en continu)
- * Plage de température d'application : de -12°C à + 48°C
- * Plage idéale de température de conservation : de + 5°C à +35°C
- * (à l'abri des intempéries et dans un local ventilé, le temps de conservation hors humidité est de 12 mois)

Désignation produits

| Réf | Désignation | Bobine | Poids | Conditionnement |
|-------|---|--------|---------|-----------------|
| 00235 | JOINT PLASTOMERE D'ETANCHEITE ROND DIAM 13 mm | 6,4 m | 2,5 kg | 2 par carton |
| 00236 | JOINT PLASTOMERE D'ETANCHEITE CARRE 18X18 mm | 3,5m | 1,75 kg | 2 par carton |

Notice de pose du joint

- **Nettoyer** l'emboîtement du regard (retirer toutes les impuretés et autres gravillons au moyen d'une brosse).
- **Placer le joint** à l'intérieur de l'emboîtement pour les regards à emboîtements ou sur la feuillure pour les regards répartiteurs.
- **Abouter** correctement les deux extrémités du joint pour ne permettre aucune fuite.
- **Placer la réhausse** sur le regard en exerçant une pression sur l'ensemble.

Attention ! Ne pas mettre de joint entre un regard (ou une réhausse) et un couvercle.

Avantages

- * **Facilité d'utilisation**
- * **Excellente adhérence sur béton sec**
- * **Etanchéité immédiate à l'eau**
- * **Utilisation toute l'année**
- * **Produit immédiatement prêt à l'emploi**
- * **Pas de durcissement au vieillissement**

Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.

Société par actions simplifiées AU CAPITAL DE 228 300 EUROS - SIRET 339 825 945 00035 -
CODE NACE 2361 Z - RCS EVREUX B339 825 945 - FR 87 339 825 945 00035